

# FOURSTROKE SPECIFIKACE



HP	2.5	3.5	4	5	6
<b>WOT RPM:</b>	4500-5500	5000-6000	4500-5500	4500-5500	5000-6000
<b>Typ motoru:</b>	1 válec	1 válec	1 válec	1 válec	1 válec
<b>Zdvih, objem:</b>	85cc (5.2 cu in)	85cc (5.2 cu in)	123cc (7.5 cu in)	123cc (7.5 cu in)	123cc (7.5 cu in)
<b>Systém sání:</b>	2 ventily, pákové	2 ventily, pákové	2 ventily, pákové	2 ventily, pákové	2 ventily, pákové
<b>Startování:</b>	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>Převod, poměr:</b>	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.15:1
<b>Alternátor:</b>	N/A	N/A	N/A	Sail Power 4 amp (50 watt)	N/A
<b>Trim System:</b>	4-poziční, manuální	4-poziční, manuální	6- poziční, manuální / -pohon pro mělkou vodu	6- poziční, manuální / pohon pro mělkou vodu	6- poziční, manuální / pohon pro mělkou vodu
<b>Váha:</b>	41lbs (18kg)	41lbs (18kg)	57lbs (26kg)	57lbs (26kg)	57lbs (26kg)
<b>Řízení:</b>	360° Tiller	360° Tiller	Tiller	Tiller	Tiller
<b>Délka hřídele:</b>	15 in (381mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm) 25 in (635mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)



HP	5 Propane
<b>WOT RPM:</b>	5000-6000
<b>Typ motoru:</b>	1 válec
<b>Zdvih, objem:</b>	123cc (7.5 cu in)
<b>Systém sání:</b>	2 ventily, pákové
<b>Startování:</b>	Manual
<b>Převod, poměr:</b>	2.15:1
<b>Alternátor:</b>	Sail Power 4 amp (50 watt)
<b>Trim System:</b>	6- poziční, manuální / pohon pro mělkou vodu
<b>Váha:</b>	59lbs (27kg)
<b>Řízení:</b>	Tiller
<b>Délka hřídele:</b>	15 in (381mm) 20 in (508mm) 25 in (635mm)



HP	8	9.9	9.9 CT	9.9 ProKicker
<b>WOT RPM:</b>	5000-6000	5000-6000	5000-6000	5000-6000
<b>Typ motoru:</b>	2 válce v řadě	2 válce v řadě	2 válce v řadě	2 válce v řadě
<b>Zdvih, objem:</b>	208cc (12.8 cu in)	208cc (12.8 cu in)	208cc (12.8 cu in)	208cc (12.8 cu in)
<b>Systém sání:</b>	4 ventily, SOHC	4 ventily, OHC	4 ventily, SOHC	4 ventily, SOHC
<b>Startování:</b>	Elektrické / manuální	Elektrické / manuální	Elektrické / manuální	Elektrické / manuální
<b>Převod, poměr:</b>	2.08:1	2.08:1	2.42:1	2.42:1
<b>Alternátor:</b>	6 amp (76 watt) na modelech s el. startem	6 amp (76 watt) na modelech s el. startem	6 amp (76 watt) na modelech s el. startem	6 amp (76 watt) na modelech s el. startem
<b>Trim System:</b>	Zpětný chod s aretací / pohon pro mělkou vodu	Zpětný chod s aretací / pohon pro mělkou vodu	Zpětný chod s aretací / pohon pro mělkou vodu	Elektrický (Power Tilt)
<b>Váha:</b>	84lbs (38kg)	84lbs (38kg)	96lbs (44kg)	108lbs (49kg)
<b>Řízení:</b>	Pákové / centrální	Pákové / centrální	Pákové / centrální	Pákové / centrální
<b>Délka hřídele:</b>	15 in (381mm) 20 in (508mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm) 25 in (635mm)	20 in (508mm) 25 in (635mm)	20 in (508mm) 25 in (635mm)



HP	9.9/15 EFI ProKicker	15/20 EFI
<b>WOT RPM:</b>	5700-6200	5700-6200
<b>Typ motoru:</b>	2 válce v řadě	2 válce v řadě
<b>Zdvih, objem:</b>	333cc (20.3 cu in)	333cc (20.3 cu in)
<b>Systém sání:</b>	4 ventily, SOHC	4 ventily, SOHC
<b>Startování:</b>	Elektrické / manuální	Elektrické / manuální
<b>Převod, poměr:</b>	2.15:1	2.15:1
<b>Alternátor:</b>	12 amp (76 watt) na modelech s el.startem	12 amp (76 watt) na modelech s el.startem
<b>Trim System:</b>	6-poziční manuální nebo elektrický (Power Tilt)	6-poziční manuální nebo elektrický (Power Tilt)
<b>Váha:</b>	122lbs (55kg)	99lbs (45kg)
<b>Řízení:</b>	Pákové / centrální	Pákové / centrální
<b>Délka hřídele:</b>	20 in (508mm) 25 in (635mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)